



Kompakt-Sparlampen

AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



TC-S G23 (CF-S)

z.B. Dulux-S, PL-S 2Pin

				827	830	840	865
für KVG	EEL	VE	Länge	warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
5 Watt G23	G	10	105	PLS0582	PLS0583	PLS0584	
7 Watt G23	G	10	135	PLS0782	PLS0783	PLS0784	
9 Watt G23	G	10	167	PLS0982	PLS0983	PLS0984	PLS0986
11 Watt G23	G	10	236	PLS1182	PLS1183	PLS1184	
13 Watt GX23 (USA)	G	10	185			PLS1384X	



Lichtfarbe 78, BL (05), BLB (08), UVC/TUV,(Entkeimung) Seite 63



TC-S/E 2G7 4Pin

z.B. Dulux-S/E, PL-S/4P

				827	830	840	865
für EVG, dimmb.	EEK	VE	Länge	warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
5 Watt 2G7	G	10	89	PLSE0582		PLSE0584	
7 Watt 2G7	G	10	119	PLSE0782	PLSE0783	PLSE0784	
9 Watt 2G7	G	10	151	PLSE0982	PLSE0983	PLSE0984	
11 Watt 2G7	G	10	219	PLSE1182	PLSE1183	PLSE1184	PLSE1186 ***

*** MOQ=50 St.

-> für Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten

auch Speziallichtfarben 78, BL (05), BLB (08), UVC/TUV,(Entkeimung)




2 Rohr 2 PIN

TC-D G24d (CF-D)

z.B. Dulux-D, PL-C 2 PIN

				827	830	840	865
für KVG, 2 Rohr	EEK	VE	Länge	warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
10 Watt G24d-1	G	10	116	PLD1082	PLD1083	PLD1084	
13 Watt G24d-1	G	10	138	PLD1382	PLD1383	PLD1384	PLD1386
18 Watt G24d-2	G	10	154	PLD1882	PLD1883	PLD1884	
26 Watt G24d-3	G	10	170	PLD2682	PLD2683	PLD2684	PLD2686



2 Rohr 4 PIN

TC-D/E G24q 4Pin

z.B. Dulux-D/E, PL-C/4P

				827	830	840	865
für EVG, 2 Rohr, dimmb.	EEK	VE	Länge	warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
10 Watt G24q-1	G	10	108	PLDE1082	PLDE1083	PLDE1084	
13 Watt G24q-1	G	10	131	PLDE1382	PLDE1383	PLDE1384	PLDE1386
18 Watt G24q-2	G	10	143	PLDE1882	PLDE1883	PLDE1884	PLDE1886
26 Watt G24q-3	G	10	164	PLDE2682	PLDE2683	PLDE2684	PLDE2686

in Splitterschutz nur als Sonderfertigung ab 100 Stück



Kompakt-Sparlampen

AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



klassische Kompaktsparlampe 2 PIN für KVG

TC - T GX24d (CF-T)

z.B. Dulux-T, PL-T/ 2P

z.B. Dulux-T, PL-T/ 2P				827	830	840	865	
für KVG		EEK	VE	Länge	warmton extra	warmton	weiß	Tageslicht
13 Watt	GX24d-1	G	10	114	PLT1382	PLT1383	PLT1384	
18 Watt	GX24d-2	G	10	119	PLT1882	PLT1883	PLT1884	
26 Watt	GX24d-3	G	10	134	PLT2682	PLT2683	PLT2684	



klassische Kompaktsparlampe 4 PIN für EVG - dimmbar

TC - T/E GX24q 4Pin

z.B. Dulux-T/E, PL-T/ 4P

					827	830	840	865
13 Watt	GX24q-1	G	10	106	PLTE1382	PLTE1383	PLTE1384	
18 Watt	GX24q-2	G	10	112	PLTE1882	PLTE1883	PLTE1884	
26 Watt	GX24q-3	G	10	127	PLTE2682	PLTE2683	PLTE2684	
32 Watt	GX24q-3	G	10	139	PLTE3282	PLTE3283	PLTE3284	
42 Watt	GX24q-4	G	10	161	PLTE4282	PLTE4283	PLTE4284	
57 Watt	GX24q-5	G	10	197		PLTE5783	PLTE5784	



klassische Kompaktsparlampe 4 PIN für EVG - dimmbar

TC-F 2G10 (CF-F)

z.B. Dulux-F, Ral. Twin

					827	830	840	865
18 Watt	2G10	G	10	122	PLF1882	PLF1883	PLF1884	
24 Watt	2G10	G	10	165	PLF2482	PLF2483	PLF2484	
36 Watt	2G10	G	10	217		PLF3683	PLF3684	



Fernost Sparlampen

Sockel GX10Q / GY10q

					FPL GX10/GY10q (YDW)	FML GX10q-4 4PIN (FSL) 149mm
18 W	4PIN Tagesl.	G	10	222	GY10q3 FPL18EXN	
27 W	4PIN Tagesl.	G		245/149	GY10q4 FPL27EXN	GX10q4 FML27EX65
36 W	4PIN Tagesl.	G		415	GY10q6 FPL36EXN	

asiatische Bauformen

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Kompakt - Sparlampen Sonderfarben



max. 350-368nm. Anwendung: Insektenvernichter, Kleber-/Lacktrocknung, Aushärtung

Ersatzlampen Blacklight 05 für

Insektenvernichter

T8 (Rohr Ø 26mm)

T6 (Rohr Ø 20mm)

B X Länge

Art.Nr.

Breite X Länge

Art.Nr.

FUL - 4 PIN G10q Blacklight

8 Watt FUL 06	BL 05			46 X 146	FUL08BL
10 Watt FUL 10	BL 05	59 X150	FUL11BL	46 X 150	FUL10BL
15 Watt FUL 15 (IGU)	BL 05	59 X190	FUL12BL	46 X 190	FUL15BL
18 Watt FUL 18/20	BL 05			46 X 217	FUL18BL
25 Watt FUL 25	BL 05	59 X240	FUL26BL	46 X 235	FUL25BL
30 Watt FUL 30	BL 05	59 X240	FUL30BL		
30 Watt FUL 30 K	BL 05	59 X195	FUL30BLK		
40 Watt FUL 40	BL 05	59 X315	FUL40BL		

mit Splitterschutz SPS

15 Watt FUL 15 SPS	BL 05	59 X190	FUL12BLX		
25 Watt FUL 25 SPS	BL 05	59 X240	FUL26BLX		
40 Watt FUL 40 SPS	BL 05	59 X315	FUL40BLX		

Ersatzlampen Blacklight 05 für

T9 Ring - Röhre G10q Insect

BL 368 Blacklight

Synergetix grün + UV Blacklight

Aussen Ø

Art.Nr.

Breite X Länge

Ar. Nr.

22 Watt FC22 T9	Ø216	LR22BL	Ø216	LR22GS
32 Watt FC32BL 350	Ø216	LR32BL		

mit Splitterschutz SPS

22 Watt FC22 T9 SPS	Ø216	LR22BLSP	Ø216	LR22GSSP
---------------------	------	----------	------	----------



Ersatzlampen Blacklight 05 für

TC-S /CF-S (S/E)Blacklight

2PIN G23 BL 368

4 PIN 2G7 Blacklight

9 Watt Blacklight	BL 05	167mm	PLS09BL	151mm	PLSE09BL	Auslauf
11 Watt Blacklight	BL 05	236mm	PLS11BL			

Insektenvernichter Lebensmittelbereich

Sparlampen mit Splitterschutz

BL 368 Blacklight

Grün + UV Blacklight Synergetix

11 Watt TC-S G23 SPS		237	PLS11BLX	237	PLS11GSX
18 Watt TC-L 2G11 SPS		228	PLL18BLX		



ESL CF 2 -U BL 368

Kompaktsparl. 230VAC E27 /E 14

E27 Blacklight

E14 Blacklight

20 Watt BL	BL 05	175	LX2720BL	40X160mm	LX1420BL
------------	-------	-----	----------	----------	----------

Sparlampen mit Splitterschutz

20 Watt E27 SPS	BL 05	175	LX2720BLX
-----------------	-------	-----	-----------

ESL CF 2 -U BLB

Kompaktsparl. 230VAC E27 /E 14

E27 Schwarzlicht

20 Watt BLB 08	73 BLB	160	M2720SW
----------------	--------	-----	---------



Auslauchtypen Preise und Verfügbarkeit unter illi.eu/Artikelsuche oder auf Anfrage.



Sparlampen Sonderfarben



Sonderlichtfarben

Kompaktsparlampen

TC - S PL-S 2PIN G23

Länge Art.Nr.

TC S/E PL-S 4PIN 2G7

Länge Art.Nr.

TC - L PL-L 4PIN 2G11

Länge Art.Nr.

Lichtfarbe 05 BL

Blacklight 320-480nm

Anwendung: Insektenvernichter, Belichtung und Bestrahlung (Druck), Aushärtung von Lack/Kunststoff

9 Watt G23 / 2G7	167	PLS09BL	145	PLSE09BL	
11 Watt G23	237	PLS11BL			
18 Watt 2G11					228 PLL18BL
24 Watt 2G11					317 PLL24BL
36 Watt 2G11					418 PLL36BL
55 Watt 2G11					543 PLL55BL

Lichtfarbe 09 UVA

UV-A Cleo, 305-400nm

Anwendung: UV-Bräunungsgeräte, med.Bestrahlung Mensch oder Terrarium, Aushärten Lack/Platten

36 Watt 2G11					418 PLL36UVA
---------------------	--	--	--	--	--------------

Lichtfarbe 10 (78)

UV-A UVB <0,1%

Anwendung: Aushärtung Lack/Kunststoff etc., Phototherapie. Spektrum: 350-400nm (max. 370nm)

7 Watt	137	PLS0710			
9 Watt	167	PLS0910			
18 Watt 2G11 PL-L					225 PLL1810



Lichtfarbe 08 BLB

Blacklight Blue Schwarzlicht

Anwendung: Geldscheinprüfer, Disco, Showeffekte, Materialprüfung (Fluoreszierung), Analyse, Härtung

7 Watt G23	137	PLS07SW			
9 Watt G23 / 2G7	167	PLS09SW			
11 Watt G23	237	PLS11SW			

Lichtfarbe 52

400-500nm blauaktinisch

Anwendung: Medizin Phototherapie Bilirubinämie, Aushärtung von Polymeren, Reprographie, Wissenschaft

9 Watt / 52	167	PLS0952			
--------------------	-----	---------	--	--	--



Entkeimung Kolben klar

Lichtfarbe UV-C

253,7nm, Glas klar

Achtung gefährliche Strahlung!! Nur für Entkeimung, Klimageräte, Teichpumpen, EPROM-Löschung

5 Watt UVC	105	PLS05UVC	90	PLSE05UVC	Auslauf
7 Watt UVC	137	PLS07UVC	112	PLSE07UVC	
9 Watt UVC	167	PLS09UVC	142	PLSE09UVC	
11 Watt UVC	237	PLS11UVC	215	PLSE11UVC	
18 Watt UVC					228 PLL18UVC
24 Watt UVC					317 PLL24UVC
36 Watt UVC					418 PLL36UVC
55 Watt UVC					543 PLL55UVC

-> aktuelle Preise und Bestände siehe Online www.illi.eu/Suche



Kompakt - Sparlampen

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



TC-L 2G11 (CF-L)

z.B. Dulux-L, PL-L/ 4P

KVG bis 36W, EVG	EEK	Länge	827	830	840	865
			warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
18 Watt 2G11	G	226	PLL1882	PLL1883	PLL1884	PLL1886
24 Watt 2G11	G	321	PLL2482	PLL2483	PLL2484	PLL2486
26 Watt 2GX11 HE	G	533			PLL2684**	
36 Watt 2G11	G	416	PLL3682	PLL3683	PLL3684	PLL3686
40 Watt 2G11	G	541	PLL4082 **	PLL4083	PLL4084	PLL4086 **
55 Watt 2G11	G	535	PLL5582	PLL5583	PLL5584	PLL5586
80 Watt 2G11	G	572		PLL8083	PLL8084 **	



CF Biax 2D "Brezelform"

CF Square / Sparlampe

CF Square / Sparlampe			827/2700K	835/3500K	840/4200K	865/6500K
EEK	Maß		warmton extra	neutralweiß	weiss	Tageslicht
2 Pin GR8 für KVG-Betrieb						
16 Watt 2-PIN	G	142	2D0216	2D0216NW		2D0216DL **
28 Watt 2-PIN	G	204	2D0228			

** VE=10

4 Pin GR10q für EVG

10 Watt 4-PIN	G	109		2D0410NW		
16 Watt 4-PIN	G	142	2D0416	2D0416NW		
21 Watt 4-PIN	G	142	2D0421	2D0421NW	2D042184**	
28 Watt 4-PIN	G	204	2D0428	2D0428NW	2D0428CW	
38 Watt 4-PIN	G	204	2D0438	2D0438NW	2D043884**	
55 Watt 4-PIN	G	204		2D0455NW		Restposten !

** VE=10

T5 Asia Spiral-Röhre

4000K Weiß

Spiral 36 Watt G5	G	150mm	LSP3684	Auslauf
Spiral 56 Watt G5	G	197mm	LSP5684	Auslauf



U - Röhren

Sockel 2G13 Rohr T8

			830 /3000K warmton	840 /4200K weiß
			Art.Nr.	Art.Nr.
LU 18 Watt	G	310mm	LU1883	
LU 58 Watt	G	765mm		LU5884P
LED Retrofit 2G13 mit Starter			LED Retrofit für KVG/VVG oder 230VAC.	
LED-U 18W (Ersatz36 W)		607mm		LME1584

kurz UK 2G13

Sockel 2G13 Rohr T8

			835 /3500K neutralweiß	840 /4200K weiß
			Art.Nr.	Art.Nr.
LU-K 36 Watt	B	566mm	LUK3683	
LU-K 58 Watt	B	566mm		LUK5884



-> Auslaufotypen - Preise und Bestände siehe Online www.illi.eu -> Artikelsuche



Ringröhren Circular FC



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Ring - Röhren FC

EEK Aussen Ø

827/2700K **830/3000K** **840/4200K** **865/6500K**
extra warm warmton weiß Tageslicht

T5 Ø16mm (Rohr) 2GX13

je 2 PINs gegenüberliegend

(europäische Ausführung)

FC 22 Watt T5	G	230mm		FC2283	FC2284	FC2286
FC 32 Watt T5	G	244mm	FC3282T5			
FC 40 Watt T5	G	305mm	FC4082 **	FC4083	FC4084	FC4086 **
FC 55 Watt T5	G	305mm		FC5583	FC5584	FC5586
FC 55 Watt OSRAM	G	305mm		FC5583M **	FC5584M **	
FC 60 Watt T5	G	379mm		FC6083	FC6084	



T4 Ø12mm (Rohr) G10q

4 PIN quadratisch Fernost

asiatische Ausführungen

T4 12W Stifte n.Außen	G	137mm				FC12DL
T4 22W Stifte n.Außen	G	176mm				FC228617



T5 Ø16mm (Rohr) G10q

4 PIN quadratisch Fernost

asiatische Ausführungen

FC 22 W Stifte n.Innen	A	180mm	FC228218			
------------------------	---	-------	----------	--	--	--

T9 Ø30mm (Rohr) G10q

dicke Rohr, 4 PIN Sockel

827/2700K **830/3000K** **840/4200K** **865/6500K**

FC 20 W FC6T9	B	165mm			FC20CW	
FC 22 Watt T9	B	216mm	FC2282T9	FC22WW	FC22CW	FC22DL
FC 32 Watt T9	B	307mm		FC32WW	FC32CW	FC32DL
FC 32 Watt T9	B	307mm	FC3282T9*	*nur in VE=20		
FC 40 Watt T9	B	409mm		FC40WW	FC40CW	FC40DL



Alternativ LED-Retrofit Ringmodule Ø130 - 297mm



Spezial-Ringröhre

für HF-Kreislupe


Rohr Ø12mm (50: 10mm) Ø Ring **N-EX** **D-EX** **W-EX** 4600-5400°K 5700-7100°K 3900-4500°K EURO /Stück³

flache Form (Typ B)

50 -B	B	50mm	FC50BNX	FC50BDX	FC50BWX	a.Anfr.
80 -B	B	80mm	FC80BNX	FC80BDX	FC80BWX	a.Anfr.
92 -B	B	92mm	FC92BNX	FC92BDX	FC92BWX	a.Anfr.

90° abgewinkelt (Typ A)

50 -A	B	50mm	FC50ANX	FC50ADX	FC50AWX	a.Anfr.
80 -A	B	80mm	FC80ANX	FC80ADX	FC80AWX	a.Anfr.
92 -A	B	92mm	FC92ANX	FC92ADX	FC92AWX	a.Anfr.



-> Auslaufotypen - Preise und Bestände siehe Online www.illi.eu -> Artikelsuche