



Halogen - Flutlicht R 7 s



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogenstab R7s 230 - 240V (klar)	Länge 78,3mm Kontaktabstand 74,9mm		Länge 117,6mm Kontaktabstand 114,2mm		Länge 189,1mm Kontaktabstand 185,7mm	
nur mit Schutzscheibe verwenden	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK
48 Watt	H07048					
60 Watt	H07060					
70 Watt			H12070			
80 Watt (100W)	H07080		H12080			
100 Watt	H07100		H12100			
120 Watt (150W)	H07120		H12120			
160 Watt (200W)	H07160		H12160			
190 Watt	H07190		H12190			
240 Watt (300W)			H12240			
300 Watt			H12300			
400 Watt (500W)			H12400			
500 Watt			H12500		H19500	
750 Watt					H19750	
1000 Watt					H191000	

OSRAM IRC 20% Ersparnis	org. Osram. Heller und langlebiger. Mit IRC Technik	
48 Watt IRC (wie 60W)	H07048M	
80 Watt IRC (wie 100W)	H07080M	
120 Watt IRC (wie 150W)	H07120M	H12120M
400 Watt IRC (wie 500W)		H12400M



Halogen R7s / Fa4 230 - 240V (klar)	Länge: 254,1mm R7s	Länge: 327,4mm R7s	Länge: 334,4mm Fa4
	Art.Nummer	Art.Nummer	Art.Nummer EEK
1000 Watt R7s	H251000		
1500 Watt R7s	H251500		
2000 Watt R7s		H332000	
2000 Watt Fa4			H342000



Sonderspannung	24 - 28 Volt R7s	42 Volt R7s	110-130 Volt R7s
	Art.Nummer	Art.Nummer	Art.Nummer EEK
100 Watt 74,9mm			H07130100
150 Watt 74,9mm			H07130150
150 Watt 114,2mm	H1224150	H1242150	H12130150
200 Watt 74,9mm			H07130200
200 Watt 114,2mm	H1228200	H1242200	H12130200
300 Watt 114,2mm	H1228300	H1242300	H12130300
400 Watt 114,2mm		H1242400	
500 Watt 114,2mm	H1224500	H1242500	H12130500
750 Watt 185,7mm			H19130750
1000 Watt 185,7mm			H19130999

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Spezial - Halogenlampen



Spezial - Halogenstäbe Medizin, Flugplatz, Studio



Spannung V	Leistung W	Socket	Länge	Ø (mm)	Life (h)	Vergl. Type/Ansi	Art.Nr.
6,8V	45W/6,6A	R7s	47,5	9	750	J1/78 Airfield	99J178
15V	100W/6,6A	R7s	60	12	1000	J1/82 Dental/Airfield	99J182
22,8V	75W	R7s	64	13,5	2000	w.56018366	M0702275
24V	200W/8,3A	R7s	61,7	15	1000	J1/51 Dental/Airfield	99J151
30V	200W/6,6A	R7s	60,2	15	1000	J1/40 Dental/Airfield	99J140
30V	375W	R7s	79	10	1000	DWZ A1/226	99DWZ
120V	650W	R7s	81	16	25	DWY 64550	99DWY
120V	750W	R7s	119	12	400	EMD EJG	99EMD
120V	1000W	R7s	95,3	16	150	DXW	99DXW
120V	1000W	R7s	121,7	12	15	64579	M014104
230V	600W	R7s	91,8	13	75	FEB A1/228	99FEB
230V	800W	R7s	74,9	13,5	1000	ähnl DXX Longlife	99DXXLF
230V	800W	R7s	78,3	13,5	75	DXX P2/13	99DXX
230V	800W	R7s	119	11	250	EME P2/11 horizontal	99EME
230V	1000W	R7s	95,3	16	150	FBY P2/35	99P235
230V	1000W	R7s	119	16	300	P2/20 FCM	99P220
230V	1000W	R7s	127	12	15h	FDG P1/12 horizontal	99FDG
230V	1000W	R7s	189	12	300	EKM P2/7 horizontal	99EKM
230V	1250W	R7s	189	12	300	ELL P2/12 horizontal	99ELL
230V	2000W	RX7s	142,9	30	300	FEX P2/27 horizontal	99FEX



Socket für Halogenspezialstäbe

Socket	Material	Höhe	Ø (mm)	KSSV	EasyFit	Art.Nr.
KSSV	Keramik		13	Einsatz		00FKSSV
EasyFit	Keramik	m.Feder	43,5	Infrarotstäbe		00FESFY
X Blechl	Steatit			Infrarotstäbe		00FXX
XLirU	Blech			Infrarotstäbe		00FXLIRU



X



Fassung mit Abstandhalter IR

Z SK15	Blech+ Keramik f. IR 218mm	SK15 62X47mm M4	Infrarotstäbe 218mm	00FZ220
Z SK15	Blech+ Keramik f. IR 349mm	SK15 62X47mm (H X B)	Infrarotstäbe 349mm	00FZ349
R7s	Blech+ Keramik f. IR 218mm	R7s 62X246mm (HXL) M4	IR Halogen 218mm	00FR218

IR- Aufzuchtleuchte Alu E27 ohne Leuchtmittel

Aufzuchtleuchte mit Haken. IP X4.. Incl. Befestigungskette. max. 250W E27
250cm Kabel mit Netzstecker. Aluschirm 21cm Durchmesser

Spannung	Leistung	Gehäuse	Breite	Gehäuse	Einsatz	Art.Nr.
bis 250V	max.250W	Alu silber		mit Schutzgitter	Tieraufzucht, Gastro	IRAUFZUCHT





Halogen Hochvolt ohne Reflektor



Hochvolt G9

mit UV - Schutz

G 9 klar

Maße: 14 X 43mm

Keramiksockel G9

Maße: 18 X 54mm 1500 Std.

G9 Backofen 300°C

Maße: 14 X 44mm 2000 Std.

G9 Pizzaofen 500°C

Maße: 14 X 44mm 2000 Std.

	Kolben	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK
230V 25W G9	klar	H09025		H09025XK		H09025T			
230V 40W G9	klar	H09040		H09040XK		H09040T		H09040HT	
230V 60W G9	klar	H09060							
230V 75W G9	klar	H09075							

spart 20% Strom

230V 20W =23W	klar	H09020	
230V 28W =40W	klar	H09028	
230V 35W =40W	klar	H09033	H09033XK
230V 42W =60W	klar	H09042	
230V 48W =60W	klar	H09048	

** nur in VE = 10 Stück

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Kolben matt

G 9 matt

230V 20W G9	matt	H09025IM	**
230V 28W G9	matt	H09040IM	**
230V 42W G9	matt	H09060IM	
230V 75W G9	matt	H09075IM	



Röhre JD (Minican)

ohne Hüllkolben (JD)

klar E 14

matt/satin E 14

klar E 11 (Sonder)

	Länge	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK	Art.Nummer	EEK
230-240V		ohne Hüllkolben - nur mit Schutzscheibe verwenden					
230V 28W Eco	62mm	H65028					
230V 52W Eco	64mm	H65060		H65060IM			
230V 75W	64mm	H65075		H65075IM		H66075	
230V 80W Eco	64mm	H65080					
230V 100W	74mm	H65100		H65100IM		H66100	
230V 120W Eco	93mm	H65120					
230V 150W	73mm	H65150				H66150	
230V 200W Eco	93mm	H65200					
230V 250W	73mm	H65250		H65250IM		H66250	
230V 500W	88mm					H66500	

Sonderspannung

ohne Hüllkolben - nur mit Schutzscheibe verwenden

28V 75W	64mm			H6628075	
110/130V 75W	62mm	H651375		H6613075	
110/130V 250W	88mm	H6513250		H6613250	

-> Hinweis: Änderungen in den Abmessungen herstellerbedingt möglich!

** nur in VE = 10 Stück

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen ohne Reflektor Sondertypen



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Hal. Röhre (JD) BA15d

ohne Hüllkolben

klar BA15d Importversion

matt BA15d Importversion

	Länge:	Art.Nr.	EEK	Art.Nr.	EEK
230V 20 W (25W)	55	H67025			
230V 40 W	63/67	H67040		H67040IM **	MOQ=10
230V 60 W	63/67	H67060		H67060IM **	MOQ=10
230V 70 W	66	H67070			
230V 100 W	76/86	H67100		H67100IM **	MOQ=10
230V 150 W	81/86	H67150			
230V 205 W	98mm	H67205			



Lampen ohne Hüllkolben (JD) dürfen nur mit Schutzglas verwendet werden !

Sonderspannung

110-120V 150W	73mm	H6713150
110-120V 250W	69mm	H6713250
42V 75 W	53mm	H1504275
42V 150 W	56mm	H15042150
24V 75 W	54mm	H1502475
24V 150 W	56mm	H15024150

Bäckerei/Metzgerei

10,8/12V 35W	46mm	H1501035
10,8/12V 50W	46mm	H1501050
10,8/12V 75W	46mm	H1501075



** nur in VE = 10 Stück

für Unterwasser- scheinwerfer

starre Stifte (nur Leuchtmittel)

mit Litze (nur Leuchtmittel)

Set /starre Stifte

mit Dichttring, Trockenbeutel

12V 175 W	W72217		W92217
30V 200 W	W70217	W70219	W90217



Backofenlampen

G4 klar 300°C Stifte vergoldet, 9X31mm

G9 klar Backofen Maße 14 X44mm

GZ5,3 klar 400°C "Oven 400°C" 14X50mm

12V 5W 300°C	H041205T		
12V 10W 300°C	H041210T		
12V 20W 300°C	H041220T		
12V 20W 500°C Pizzaofen	H041220HT		

Netzspannung

240V 25W 400°C			H0623525T
230V 25W 300°C		H09025T	
230V 40W 300°C		H09040T	
230V 40W 500°C Pizzaofen		H09040HT	

Halogen 110/230V ohne Hüllkolben dürfen nur mit Schutzscheibe verwendet werden !

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen Hochvolt ohne Reflektor



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Halogen Röhre T

mit Hüllkolben JDD		Röhre klar 26X80 /85		Röhre klar 26X87mm		Röhre klar 30X90mm	
220-240V	Kolben	Art.Nr.	EEK	Art.Nr.	€/Stück	Art.Nr.	
18 Watt E14 (25W)		H85020					
25 Watt E14	JDD/T	H85025					
28 Watt E14	75mm	H85033					
40 Watt E14	JDD/T	H85040					
75 Watt E14	JDD/T					H87075	
100 W E14	26X87			H87100K	E		



Hal. Kerzen B

B35 220-240V		Kristall gedreht CR Sockel E14		Windstoß/C 35X125 Sockel E14		Kerze glatt klar Sockel E14		Kerze glatt klar Sockel BA22d		
	Kolben	Art.Nr.	EEK	Art.Nr.	€/Stück	Art.Nr.		Art.Nr.	EEK	€/Stück
18 Watt =25 W		H88018		H89018		H90018		H93018		
28 Watt =40 W		H88028		H89028		H90028		H93028		
42 Watt =60 W		H88042		H89042		H90042		H93042		



Hal. Röhren T

mit Hüllkolben		32X105mm klar		Röhre 32X105mm		BTT opal 47X112mm	
230-240 Volt	Sockel	Art.Nr.	EEK	€/Stück	Art.Nr.	EEK	€/Stück
Hüllkolben JDD/T		Import		Import			
42 Watt klar	E27	H27042					
53 Watt klar	E27	H27060					
60 Watt matt	E27					H98060Si	
70 Watt klar	E27	H27070			H27075IM		
100 Watt klar	E27	H27100					
120 Watt klar	E27	H27120					
150 Watt klar	E27	H27150					
175 Watt klar	E27	H27175			H27200IM		
205 Watt klar	E27	H27200					

** nur in VE=10 Stück

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen 230V Sondertypen



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen Hochvolt

G9 / GU10 / GZ10

MR11 GU10

Maße: 35 X50mm 2.000 h

Art.Nr.	EEK
H37020F	G
H37035F	G

AR41 G9 40°

Glasrefl. Alub. 41X43mm

Art.Nr.	EEK
H41040FL	G

GZ10 DecoPipe klar

Art.Nr.	EEK
---------	-----

nur noch als LED

G9 DecoPipe klar

Art.Nr.	EEK
---------	-----

nur noch als LED

230V 20 W

230V 33 W **Eco C**

230V 35 W

230V 40 W



Halogen Hochvolt

GU10 / GZ10

230V (240V)

ES111 GU10 111X70

Alubeschichtet, Warmton

Art.Nr.	EEK
H11050F	G
H11075F	G

ES111 Daylight

Alubeschichtet., 4000K

Art.Nr.	EEK
	nur noch als LED

PAR20 ES63 GU10

warmton, 63X65mm

Art.Nr.	EEK
H21050FL	G
H21075FL	G

50 Watt GU10 25°

75 Watt GU10 24/25°

75 Watt GU10 50°

GZ10 Cool Beam

75 Watt GZ10 25°

75 Watt GZ10 50°

100 Watt GZ10 10°

ESD111 GZ10

GZ10 Wärme nach hinten

Art.Nr.	EEK
H11100S	G

SYLV ESD63 GZ10

H22075FL



Hal. JTT E40

220-240V mit Hüllkolben

JTT E40

Importversion

Art.Nr.	EEK	Art.Nr.	EEK	€/Stück
41X220 H40300	G			
41X220 H40500	G			
42X260 H401000	G			

230V 300 W

230V 500 W

230V 1000 W

auch als 110-130V Version auf Anfrage.

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen Hochvolt mit Reflektor



AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Hal. Alureflektor

230 Volt Hi-Spot

mit Scheibe	Maße	EEK	25 Watt	40 Watt	50 Watt	75 Watt
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
PAR16 E14 HiSpot50			Import	Sylvania	Import	Import
PAR16 E14 flood	51X75	D	H14025	H14040	H14050	
PAR16 E27						
PAR16 E27 flood	51X75	D		H16035	H16050	H16075
PAR16 E11 130V						
130V E11 flood	51X75	D			H14051X**	MOQ=10

auch in BA15d auf Anfrage

Hi-Spot 230V E27

Alubesch.	Maße	EEK	35 Watt	50 Watt	75 Watt	100 Watt	120 Watt
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
PAR 20 (HiSpot 63)							
PAR20 E27 flood	65X88	D	H20035FL	H20050FL			H20100FL
PAR20 E27 spot	65X88	D	H20035SP	H20050SP			
PAR 25 HiSpot 80					Sylvania		
PAR25 E27 25°	81X108	D			H80075FL		
PAR25 E27 10°	81X108	D		H80050SP			
PAR 30 (HiSpot 95)				Import			
PAR30 E27 30/38°	97X91	D			H95075FL		H95100FL
PAR30 E27 10°	97X91	D			H95075SP		
PAR 38 (HiSpot 120) E27							
PAR38 230V 30°	124X136				H38075FL		H38100FL
PAR 38 Sonderpannung E27							
PAR38 115-120V spot							R38120120
PAR38 115-120V flood						MOQ=10	R38120121
PAR38 24V spot							R3824120



Hal. PAR16 GU10

230 Volt

51X55mm, mit Schutzscheibe

GU10 Glasreflektor Alubeschichtet

		EEK	EEK	16/18 W	20 W	35 W	50 W	75 W
				Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
PAR16 GU10								
230 Volt flood	51X55			H51016F	H51020	H51035	H51050	H51075

auch Sonderspannung 110-130V auf Anfrage



PAR16 GU10 farbig

		blau	rot	grün	gelb	orange
230V 35W farbige Scheibe		H51035BL	H51035RT			
230V 50W farbige Scheibe		H51050BL	H51050RT	H51050GR	H51050GE	



Halogen - Standardlampen

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

- brillanteres Halogenlicht, ca. 2900K, dimmbar, 230V
- klassische, elegante Bauformen
- optimal dimmbar und hervorragende Farbwiedergabe



Halogen 230V Standardform		20 W	28/30 W	42 W	52/57 W	70 W	105 W	140 W
		235Lm	370Lm	630Lm	915Lm	1200Lm	1980Lm	2800Lm
Halogen AGL/NG 230V		EEK	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		A55 55X95mm						
AGL-Form klar E27	G	H60018	H60028	H60042	H60052	H60070		
AGL-Form klar E27	G						H60105	H60140
AGL-Form klar BA22d	G		H61028	H61042	H61052	MOQ 10		
AGL kuppensvs. Silber		Halogen A70 70X126mm Kuppenverspiegelt						
AGL Kuppenvs. E27	G					H60070KS		



Halogen 230V Kerzenform B		C35 35X100mm						
Kerzenform klar E14	G	H90018	H90028	H90042				
Kerzenform klar E27	G	H92020	H92028	H92042				
Kerzenform klar BA22d	G	H93018	H93028	H93042				

*** nur in VE = 12 Stück



Halogen 230V Tropfen / Kugel		P / K45 45X78mm						
Tropfenform klar E14	G	H40018	H40028	H40042				
Tropfenform klar E27	G	H42018**	H42028	H42042				
Tropfenform klar BA22d	G	H43018***	H43028	H43042***				



Hal. Kerzen DEKO		gedreht 35X100mm / Windstoß 35X125mm						
Kristall-Kz. gedreht E14	G	H88018	H88028	H88042				
Windstoßkerze E14	G	H89018	H89028	H89042				



Halogen 230V Reflektor - Form								
Reflektor E14 R50	G	H50018	H50028					
Reflektor E14 R50	G			H50042				
Reflektor E27 R63	G		H64028	H64042				
Reflektor E27 R80	G			H80042	H80052	H80070		



Halogen 230V Globe		20 W	28 W	42 W	52 W	70 W
Globe E27 G80	G			KL80042H		
Globe E27 G95	G	KL95018H	KL95028H		KL95052H	KL95070H
Globe E27 G125	G	KL12018H	KL12028H			



*** mindestens 10 Stück

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche

Halogen-Stifte ohne Reflektor

Spannung V	Leistung W	Sockel	Länge X Ø	Lebensd.	Vergleichs-Type zu /Ansi	Art.Nr.
------------	------------	--------	-----------	----------	--------------------------	---------

Halogen G 4

6V	10W	G4	38 X 8,5	200h	M43	99M43
6V	10W	G4	31 X 9	100h	ESA/FHD M29	99FHD
6V	20W	G4	31 X 9	100h	ESB M30	X64250
6V	30W	G4	31 X 9	100h	5761	P5761
6V	35W	G4	31 X 9	50h	M137	X64275
12V	20W	G4	31 X 9	100h	M35 (400lm) senkr.Wendel	99M35
12V	20W	G4	31 X 9	400h	12345 waagr. Wendel	P12345

Halogen US-Typen G4

Kolben oben rund ohne Spitze/ kleinere Bauform

6V	10W	G4	7 X 25	787	1,67A	GE787
6V	20W	G4	7 X 25	778		GE778
12V	12W	G4	7 X 25	783	1A	GE783
12V	20W	G4	7 X 25	782		GE782

Halogen G6,35 /GY6,35

12V	30W	G6,35	44 X 12	50h	M/130	X64261
12V	50W	G6,35	44 X 12	50h	BRL A1/220	99BRL
12V	100W	GY6,35	44 X 12	50h	FCR A1/215	99FCR
12V	100W	GY6,35	44 X 12	2000h	EVA M28 HLX64623	99EVA
15V	150W	G6,35	46 X 12	50h	BRJ EVB A1/234	99BRJ
17V	95W	G6,35	46 X 14	2000h	Dental 2950K	P14623
22,8	40W	G6,35	42 X 11	1000h	018769 (Transversal)	M1102240
22,8	40W	G6,35	42 X 11		567901947 Axial IRC	M1102241X
22,8	40W	G6,35	42 X 11		kuppenversp. Mach	M1102240V
22,8	50W	G6,35	42 X 11	1000h	018566 (Transversal)	M1102250
22,8	50W	G6,35	42 X 11	1000h	56115282 Axialwendel	M1102250X
22,8	110W	G6,35	44 X 12		C-450 90.522 Bercht.	M11022110
22,8	150W	G6,35	50 X 14		C-570 90.624 Bercht.	M11022150
22,8	250W	G6,35	55 X 14		C-950G 90.722 Bercht.	M11022250
24V	55W	G6,35	42 X 14	750h	86.90.300 C300 Martin	M1102455
24V	100W	G6,35	44 X 12		88.90.524 C450 Martin	M11024100
24V	120W	G6,35	44 X 12		86.90.500	M11024120
24V	150W	G6,35	50 X 14	50h	FCS A1/216	99FCS
24V	150W	G6,35	50 X 14	300h	FDV Langlebensd.	X64642
24V	150W	G6,35	50 X 14		C-571 90.824 Bercht.	M11024150
24V	250W	G6,35	55 X 14	50h	EHJ A1/233	99EHJ
24V	250W	G6,35	55 X 14	300h	FGX/EVC C950 88.90.724	99FGX
24V	275W	G6,35	55 X 14	75h	FNT	99FNT
24V	300W	G6,35	55 X 14	75h	FLW	H0624300
30V	250W	G6,35	55 X 14	50h	EPL	99EPL
36V	400W	G6,35	60 X 18	50h	EVD A1/239	99EVD
36V	400W	G6,35	57 X 18	150h	A1/270	X64664
36V	400W	G6,35	60 X 18	500h	3150K	H0636405

Hochvolt GX6,35

120V	150W	GX6,35	55 X 12	25h	3400K	X64501
120V	300W	GX6,35	58 X 18	75h	3400K	X64514
230V	150W	GX6,35	55 X 12	15h	3400K	X64502
230V	200W	GX6,35	52 X 18	15h	3400K	X64505
230V	300W	GX6,35	58 X 18	15h	3400K	X64515
230V	300W	GX6,35	58 X 15	75h	3200K CP/97	X64516
230V	650W	GX6,35	67 X 18	15h	3400K PF810	PF810
230V	650W	GX6,35	58 X 24	25h	3400K BVM P1/13	X64540
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	15h	3400K EGY P1/15	X64575
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	75h	3200K P2/17	X64576
230V	1000W	GX6,35	68 X 24	200h	3000K Longlife	H061000

aktuelle Preise und Verfügbarkeit siehe www.illi.eu -> Artikelsuche



Halogen - Studio - Lampen




Halogen mit Keramiksockel G5,3 (ohne Reflektor)

-> PIN - Abstand 5,3mm mit Keramiksockel



Spannung V	Leistung W	Socket	Länge / Ø	Life (h)	Farbtemp.	Vergl.Type/Ansi	Art.Nr.
10,8V	30W	G5,3	51 X 12	400	3100K	DZA	99DZA
24V	70W	G5,3	50 X 14			Gifas JC7070	H542470
24V	175W	G5,3	54 X 14	125	3200K	EML	99EML
42V	75W	G5,3	50 X 14			Gifas JC	H544275
82V	360W	G5,3	57 X 13	75h	3300K	14531	99EYB
120V	600W	G5,3	64 X 22	75	3200K	DYH	99DYH
120V	650W	G5,3	57 X 19	25	3400K	DVY	99DVY
240V	25W	GZ5,3	14 X 50	1000	2800K	400°C	H0623525T



FDS/DZE



DYR



HPL575

Halogen mit Keramiksockel GY9,5

-> PIN-Abstand 9,5mm. Stift 1 Ø 2mm, Stift 2 Ø 3mm

Spannung V	Leistung W	Socket	Länge / Ø	Life (h)	Farbtemp.	Vergl.Type/Ansi	Art.Nr.
12V	100W	GY9,5	57 X 13	50	3400K	FDT A1/261	99FDT
24V	100W	GY9,5	57 X 15		3000K		V115615
24V	150W	GY9,5	57 X 15	100	3250K	FDS/DZE A1/262	99FDS
24V	250W	GY9,5	87 X 14	300			X64654
30V	250W	GY9,5				DYG	99DYG
120V	300W	GY9,5	90 X 25	50	3200K	FKW CP81	99FKW
120V	600W	GY9,5	85 X 16	2000	3050K	FMR senkr.Wendel	99FMR
230V	100W	GY9,5	78 X 15	75	2900K		H9Y100
230V	150W	GY9,5	78 X 15	25	3000K		H9Y150
230V	300W	GY9,5	80 X 15	2000	2900K	M38	99M38
230V	300W	GY9,5	80 X 18	180	3200K	CP81 FSL/FSK	99CP81
230V	400W	GY9,5	72 X 18	50	3400K	FSY FSX m.Reflektor	99FSY
230V	500W	GY9,5	75 X 22	75	3200K	A1/244 P7389	X64680
230V	500W	GY9,5	85 X 22	2000	2900K	M40	99M40
230V	500W	GY9,5	90 X 25	400	3000K	GCV/GCW T18/T25	99GCV
230V	500W	GY9,5	90 X 25	150	3200K	FRH/FRJ CP82	99FRH
230V	650W	GY9,5	64 X 21	50	3200K	DYR A1/233	99DYR
230V	650W	GY9,5	90 X 25	150	3200K	FRL FRM CP89	99FRL
230V	650W	GY9,5	90 X 25	400	3000K	GCK GCT T26/T27	99GCK
230V	900W	GY9,5	87 X 23	75	3000K	DZJ mit Reflektor	99DZJ
230V	1000W	GY9,5	85 x 28	200	3200K		H9Y1000

Halogen mit Metallsockel G9,5

-> PIN-Abstand 9,5mm. Sockel aus Metall (kein Keramik)

Spannung V	Leistung W	Socket	Länge/ Ø	Life (h)	Farbtemp.	Vergl.Type/Ansi	Art.Nr.
120V	750W	G9,5	101 X 20	300	3200K	EHF	99EHF
120V	1000W	G9,5	101 X 20	300	3200K	FEL CP77	99FEL
230V	375W	G9,5	108 X 18	1000	3200K	HPL-375	HPL375
230V	575W	G9,5	106 X 18	300	3200K	HPL-575 High Perform.	HPL575
230V	575W	G9,5	106 X 18	1500	3050K	HPL-575-XLL Long Life	HPL575LF
230V	600W	G9,5	101 X 18	250	3200K	GKV HX600	99GKV
230V	650W	G9,5	101 X 20	300	3100K	FKR	99FKR
230V	750W	G9,5	106 X 18	300	3200K	HPL-750 High Perform.	HPL750
230V	750W	G9,5	106 X 18	1500	3050K	HPL-750LL Longlife	HPL750LF
230V	800W	G9,5	101 X 18	250	3200K	HX800	HX800
230V	1000W	G9,5	101 X 20	300	3200K	FEP CP77	99FEP