



Kompakt - Sparlampen

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



TC-L 2G11 (CF-L)

z.B. Dulux-L, PL-L/ 4P

KVG bis 36W, EVG	EEK	Länge	827	830	840	865
			warmton extra	warmton	weiss	Tageslicht
18 Watt 2G11	G	226	PLL1882	PLL1883	PLL1884	PLL1886
24 Watt 2G11	G	321	PLL2482	PLL2483	PLL2484	PLL2486
26 Watt 2GX11 HE	G	533			PLL2684**	
36 Watt 2G11	G	416	PLL3682	PLL3683	PLL3684	PLL3686
40 Watt 2G11	G	541	PLL4082 **	PLL4083	PLL4084	PLL4086 **
55 Watt 2G11	G	535	PLL5582	PLL5583	PLL5584	PLL5586
80 Watt 2G11	G	572		PLL8083	PLL8084 **	



CF Biax 2D "Brezelform"

CF Square / Sparlampe

CF Square / Sparlampe			827/2700K	835/3500K	840/4200K	865/6500K
EEK	Maß		warmton extra	neutralweiß	weiss	Tageslicht
2 Pin GR8 für KVG-Betrieb						
16 Watt 2-PIN	G	142	2D0216	2D0216NW		2D0216DL **
28 Watt 2-PIN	G	204	2D0228			

** VE=10

4 Pin GR10q für EVG

10 Watt 4-PIN	G	109		2D0410NW		
16 Watt 4-PIN	G	142	2D0416	2D0416NW		
21 Watt 4-PIN	G	142	2D0421	2D0421NW	2D042184**	
28 Watt 4-PIN	G	204	2D0428	2D0428NW	2D0428CW	
38 Watt 4-PIN	G	204	2D0438	2D0438NW	2D043884**	
55 Watt 4-PIN	G	204		2D0455NW		Restposten !

** VE=10

T5 Asia Spiral-Röhre

4000K Weiß

Spiral 36 Watt G5	G	150mm	LSP3684	Auslauf
Spiral 56 Watt G5	G	197mm	LSP5684	Auslauf



U - Röhren

Sockel 2G13 Rohr T8

			830 /3000K warmton	840 /4200K weiß
			Art.Nr.	Art.Nr.
LU 18 Watt	G	310mm	LU1883	
LU 58 Watt	G	765mm		LU5884P
LED Retrofit 2G13 mit Starter			LED Retrofit für KVG/VVG oder 230VAC.	
LED-U 18W (Ersatz36 W)		607mm		LME1584

kurz UK 2G13

Sockel 2G13 Rohr T8

			835 /3500K neutralweiß	840 /4200K weiß
LU-K 36 Watt	B	566mm	LUK3683	
LU-K 58 Watt	B	566mm		LUK5884



-> Auslaufotypen - Preise und Bestände siehe Online www.illi.eu -> Artikelsuche



Ringröhren Circular FC



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche

Ring - Röhren FC

EEK Aussen Ø

827/2700K **830/3000K** **840/4200K** **865/6500K**
extra warm warmton weiß Tageslicht

T5 Ø16mm (Rohr) 2GX13

je 2 PINs gegenüberliegend

(europäische Ausführung)

FC 22 Watt T5	G	230mm		FC2283	FC2284	FC2286
FC 32 Watt T5	G	244mm	FC3282T5			
FC 40 Watt T5	G	305mm	FC4082 **	FC4083	FC4084	FC4086 **
FC 55 Watt T5	G	305mm		FC5583	FC5584	FC5586
FC 55 Watt OSRAM	G	305mm		FC5583M **	FC5584M **	
FC 60 Watt T5	G	379mm		FC6083	FC6084	

T4 Ø12mm (Rohr) G10q

4 PIN quadratisch Fernost

asiatische Ausführungen

T4 12W Stifte n.Außen	G	137mm				FC12DL
T4 22W Stifte n.Außen	G	176mm				FC228617

T5 Ø16mm (Rohr) G10q

4 PIN quadratisch Fernost

asiatische Ausführungen

FC 22 W Stifte n.Innen	A	180mm	FC228218			
------------------------	---	-------	----------	--	--	--

T9 Ø30mm (Rohr) G10q

dicke Rohr, 4 PIN Sockel

827/2700K **830/3000K** **840/4200K** **865/6500K**

FC 20 W FC6T9	B	165mm			FC20CW	
FC 22 Watt T9	B	216mm	FC2282T9	FC22WW	FC22CW	FC22DL
FC 32 Watt T9	B	307mm		FC32WW	FC32CW	FC32DL
FC 32 Watt T9	B	307mm	FC3282T9*	*nur in VE=20		
FC 40 Watt T9	B	409mm		FC40WW	FC40CW	FC40DL

Alternativ LED-Retrofit Ringmodule Ø130 - 297mm



Spezial-Ringröhre

für HF-Kreislupe


Rohr Ø12mm (50: 10mm) Ø Ring **N-EX** **D-EX** **W-EX** 4600-5400°K 5700-7100°K 3900-4500°K EURO /Stück³

flache Form (Typ B)

50 -B	B	50mm	FC50BNX	FC50BDX	FC50BWX	a.Anfr.
80 -B	B	80mm	FC80BNX	FC80BDX	FC80BWX	a.Anfr.
92 -B	B	92mm	FC92BNX	FC92BDX	FC92BWX	a.Anfr.

90° abgewinkelt (Typ A)

50 -A	B	50mm	FC50ANX	FC50ADX	FC50AWX	a.Anfr.
80 -A	B	80mm	FC80ANX	FC80ADX	FC80AWX	a.Anfr.
92 -A	B	92mm	FC92ANX	FC92ADX	FC92AWX	a.Anfr.



-> Auslaufotypen - Preise und Bestände siehe Online www.illi.eu -> Artikelsuche



Mini - Leuchtstoffröhren / Starter

AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Ø 7mm



Mini - Leuchtstoffröhren		Warmton (730)		Weiß (740)		Tageslicht (760)	
Länge ohne / mit Stifte		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.	
T2 FM Ø7mm Sockel W4,3							
6 Watt "FM"	218mm	FM06WW	VE=3	FM06CW	VE=3		
8 Watt "FM"	320mm	FM08WW	VE=3	FM08CW	VE=3	FM08DL	VE = 9
11 Watt "FM"	421mm	FM11WW	VE=3	FM11CW	VE=3	FM11DL	VE = 9
13 Watt "FM"	523mm	FM13WW	VE=3	FM13CW	VE=3	FM13DL	VE = 9

nur lieferbar in Verpackungseinheiten von 3 Stück



Ø 12mm

T4 Ø 12mm Sockel G5				Warmton (WW)	Weiß (CW)	Tageslicht (DL)
Fernost - Miniaturröhren						
6 Watt	B	206	219mm	L42106WW	L42106CW	
6 Watt	B	218	230mm	L406WW	L406CW	
7 Watt	B	217	230mm	-> nicht mehr lieferbar - Ersatz L406CW		
8 Watt	B	325	338mm	L408WW	L408CW	L408DL
10 Watt	B	293	306mm		L410CW	
10 Watt	B	340	353mm	L41033WW	L41033CW	
12 Watt	B	355	368mm	L412WW	L412CW	
16 Watt	B	452	465mm	L416WW	L44516CW	
16 Watt	B	465	479mm	L417WW	L417CW	
18 Watt	B	470	483mm	L418WW ²	L418CW	
20 Watt	B	552	565mm	L420WW	L420CW	
20 Watt	B	568	580mm	L45720WW	L45720CW	
30 Watt	B	750	763mm	L430WW	L430CW	



konventionelle Starter	konventionell 2-PIN			"Japan"-Starter E17 konventionell		
	Maße	für LSR Watt	Art.Nr.	Maße	Watt	Art.Nr.
STFG7-E Fernost				17X40mm	4-10W	STFG7E
STFG1-E Fernost				17X40mm	10-30W	STFG1E
RS 51/ S2 Tandemschaltung		4-22W	ST002			
ST 173 Sicherheits-Starter		15-32W	ST173	Auslauf		
RS 11 / ST65 VDE		4-80W	ST065			
RS 71 Sicherheits-Starter		18-65W	ST171B	Auslauf		
Sun 25-100W VDE		25-100W	ST025			
Sun 75-140W S16		75-125W	ST016			
Sun 115-140W S12		115-140W	ST012			
ST160 Solarium VDE		120-180W	ST160			
** nur in VE=10 Stück lieferbar						
für LED-Röhren/PL EM						
Überbrückerstarter mit Sicherung		Durchgang	ST000			

elektronische Starter		elektronisch 2-PIN	
		für LSR Watt	Art.Nr.
PULSE EFS120	ENEC	L18-30W	EFS120
PULSE EFS600	ENEC	L30-125W, TC-L, 2D, FC	ausgelaufen
Schnellstarter300	ENEC	L4-85W, TC-L, FC	EFS300

Vorteil: durch Elektrodenvorheizung höhere Lebensdauer der Röhren. Kein Flackern



Leuchtstoffröhren T5 Ø16mm



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



T 5 3-Banden (Ø16mm)			827	830	840	865
z.B. für Notleuchten			extra warm	warmton	weiß	Tageslicht
Sockel G5	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
6 Watt	G	212mm		L0683	L0684EL	
8 Watt	G	288mm	L0882	L0883	L0884	L0886
13 Watt	G	517mm	L1382	L1383	L1384	L1386

Longlife-Röhre 20.000h			ideal bei langer Brenndauer, z.B. in Notleuchten mittlere Lebensdauer 20.000h.			
z.B. für Notleuchten						
8 W/840 20.000h	G	288mm			L0884XL	

T5 Standard (Ø16mm)			530	640	760
z.B. für Notleuchten			warmton	weiß	Tageslicht
Sockel G5	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
4 Watt	G	135mm	L04WW	L04CW	L04DL
6 Watt	G	212mm	L06WW	L06CW	L06DL
8 Watt	G	288mm	L08WW	L08CW	L08DL
13 Watt	G	517mm	L13WW	L13CW	L13DL
24 Watt "Fernost"	G	893mm			TL52489D



T 5 5-Banden (Ø16mm)			BL 05	BLB	10
Sonderlichtfarben / Spezial			Blacklight	Blackl.blue	Actinic PH
Ra 1A	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
4 Watt Blacklight		135mm	L04BL	L04SW	
6 Watt Blacklight		212mm	L0621BL	L06SW	
8 Watt Blacklight		288mm	L08BL	L08SW	L0810P
11 Watt Blacklight		212mm	L11BL		
13 Watt Blacklight		517mm	L13BL	L13SW	

Anwendung: Insektenvernichter Geldscheinprüfer
Lackttrocknung Materialprüfung

T 5 Splitterschutz			827	830	840	
mit Splitterschutzfolie			extra warm	warmton	weiß	
**nur in VE=25	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	€/Stück ³
8 W Splitterschutz	G	288mm		L0883SP**	L0884SP**	MOQ=50
13 W Splitterschutz	G	517mm		L1383SP**	L1384SP**	MOQ=50

** Sonderanfertigung nur in VE=50 Stück - 6 Wochen Lieferzeit

T 5 "Emergency"			830	840	865
für EVG + Notstrombetrieb			warmton	weiß	Tageslicht
	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
6 W Emergency	G	212mm		L0684EL	
8 W Emergency	G	282mm		L0884EL	

Länge ohne Stifte

andere Lichtfarben oder mit Splitterschutz auf Anfrage



Leuchtstoffröhren T5 Ø16mm



AUSLAUF - Restbestände
siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



T5 HE (Ø16mm)			827	830	840	865	880
HE High Efficient			extra warm	warmton	weiß	Tageslicht	Skywhite
Socket G5	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
14 Watt HE	G	549mm	TL51482	TL51483	TL51484	TL51486	
21 Watt HE	G	849mm	TL52182	TL52183	TL52184	TL52186	TL52188
28 Watt HE	G	1149mm	TL52882	TL52883	TL52884	TL52886	
35 Watt HE	G	1449mm	TL53582	TL53583	TL53584	TL53586	

T5 HO High Output			827	830	840	865	880
			extra warm	warmton	weiß	Tageslicht	Skywhite
Socket G5	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
24 Watt HO	G	549mm	TL52482	TL52483	TL52484	TL52486	TL52488
24 W Sonder	G	893mm				TL52489D	
39 Watt HO	G	849mm	TL53982	TL53983	TL53984	TL53986	
49 Watt HO	G	1449mm	TL54982	TL54983	TL54984	TL54986	
54 Watt HO	G	1149mm	TL55482	TL55483	TL55484	TL55486	TL55488
80 Watt HO	G	1449mm	TL58082 **	TL58083	TL58084	TL58086	

T5 (Ø16mm) Sondertypen			BioVital 958	76/076 Natura	930 5-Banden	940 5-Banden
			Vollspektrum-Röhre 5800K CRI95 Farberkennung, Arbeitsplatz, Druckerei	Farbintensivierende Lichtfarbe für Metzgerie/ Fleisch/ Theke	warmton CRI90 3000K Friseur, Warenpräsentation	neutralweiß CRI90 4000K Verkaufsraum, Präsentation
	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
14 Watt HE	G	549mm	TL51496** MOQ=25	TL51476** MOQ=25		
21 Watt HE	G	849mm	TL52196** MOQ=25	TL52176	TL52193** MOQ=25	TL52194** MOQ=25
24 Watt HO	G	549mm	TL52496** MOQ=25	TL52476** MOQ=25	TL52493** MOQ=25	
28 Watt HE	G	1149mm	TL52896** MOQ=25	TL52876	TL52893** MOQ=25	TL52894** MOQ=25
35 Watt HE	G	1449mm	TL53596** MOQ=25	TL53576	TL53593** MOQ=25	
39 Watt HO	G	849mm	TL53996** MOQ=25	TL53976** MOQ=25		TL53994** MOQ=25
49 Watt HO	G	1449mm	TL54996** MOQ=25	TL54976**	TL54993** MOQ=25	
54 Watt HO	G	1149mm	TL55496** MOQ=25	TL55476		
80 Watt HO	G	1449mm	TL58096** MOQ=25	TL58076**		TL58094** MOQ=25

** nur in Verpackungseinheit 25 Stück.

T5 Splitterschutz			830 SPS	840 SPS
keine Glassplitter bei Bruch			Sonderfertigung VE=50	Sonderfertigung VE=50
	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.
14 Watt HE	G	549mm	TL51483SP* MOQ=50	TL51484SP MOQ=50
21 Watt HE	G	849mm	TL52183SP* MOQ=50	TL52184SP MOQ=50
24 Watt HO	G	549mm	TL52483SP* MOQ=50	TL52484SP MOQ=50
28 Watt HE	G	1149mm	TL52883SP* MOQ=50	TL52884SP MOQ=50
35 Watt HE	G	1449mm	TL53583SP* MOQ=50	TL53584SP MOQ=50
39 Watt HO	G	849mm	TL53983SP* MOQ=50	TL53984SP MOQ=50
49 Watt HO	G	1449mm	TL54983SP* MOQ=50	TL54984SP MOQ=50
54 Watt HO	G	1149mm	TL55483SP* MOQ=50	TL55484SP MOQ=50
80 Watt HO	G	1449mm	TL58083SP* MOQ=50	TL58084SP MOQ=50

ohne Stifte * Sonderanfertigung nur in VE= 50





Leuchtstoffröhren T8

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Ø 26mm



T8 Ø 26mm

Leuchtstoff - Röhren

	EEK	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
			Kaltweiss 640	Warmton 530	Tageslicht 760
10 Watt (Japan)	G	330mm	L10CW		L10DL
14 Watt	G	360mm	L14CW		
14-16 Watt	G	360mm	L16CW		
20 Watt (Japan T10)	G	580mm	L2058CW		

T8 3-Banden (Ø26mm)

VE = 25 Stück

			LF 827	LF 830	LF 840	LF 865	LF 880
			Extra warmton	warmton	weiß	Tageslicht	Skywhite
10 Watt	G	470mm	L1082				
14 Watt	G	360mm			L1484		
15 Watt	G	438mm	L1582	L1583	L1584	L1586	
16 Watt	G	720mm		L1683	L1684		
18 Watt	G	590mm	L1882	L1883	L1884	L1886	L1888
23 Watt	G	970mm			L2384		
25 Watt 28" 69cm	G	691mm			L256984		
25 Watt 30" 74cm	G	740mm		L2583	L2584		
25 Watt 33" 82cm	G	818mm			L258284	L258286	
30 Watt	G	895mm	L3082	L3083	L3084	L3086	
36 Watt - 1m	G	970mm	L360182	L360183	L360184	L360186	
36 Watt	G	1200mm	L3682	L3683	L3684	L3686	L3688
38 Watt	G	1047mm		L3883	L3884		
58 Watt	G	1500mm	L5882	L5883	L5884	L5886	L5888

** Abnahme nur in VE = 25 Stück - bei Anbruch reduzierter Rabatt !!



Splitterschutz - Röhren

18 Watt

36 Watt

58 Watt

Länge: 590mm

Länge: 1200mm

Länge: 1500mm

Splitterschutz / beschichte

mit Splitterschutzfolie/ keine Glassplitter bei Bruch - ideal beim Einsatz mit Lebensmittel

Splitterschutz LF 840 weiß	L1884SPS	L3684SPS	L5884SPS
Splitterschutz LF 830 warmton	L1883SPS** MOQ = 50	L3683SPS** MOQ = 50	L5883SPS** MOQ = 50
Splitterschutz LF 865 Tagesl.	L1886SPS** MOQ = 50	L3686SPS** MOQ = 50	L5886SPS

Sondersockel T5 Ø16mm Seamless

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



T5 HE Seamless

HE High Efficient

Sockel G5

	EEK	Länge	827	830	840	865
			extra warm	warmton	weiß	Tageslicht
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
14 Watt SLS	G	481mm	TL51482SL	TL51483SL	TL51484SL	
21 Watt SLS	G	781mm	TL52182SL	TL52183SL	TL52184SL	
28 Watt SLS	G	1081mm		TL52883SL	TL52884SL	
35 Watt SLS	G	1400mm	TL53582SL	TL53583SL	TL53584SL	

T5 HO Seamless

			827	830	840	865
49 Watt SLS	G	1400mm		TL54983SL	TL54984SL	
54 Watt SLS	G	1081mm		TL55483SL		
80 Watt SLS	G	1400mm	TL58082SL	TL58083SL	TL58084SL	

*** Abnahme nur in VE = 25 Stück möglich ² Auslauftypen





Leuchtstoffröhren T12 / Sondertypen



Ø 38mm



T12 Ø38mm dickes Rohr ideal für Aussen / Kältebereich			LF 530 (30) warmton (29)	weiss	Tageslicht 865
33 Watt LF 840	740mm			G L3384 Auslauf	
40 Watt kurz 2Ft	590mm			G L4059CW Auslauf	
40 Watt	1200mm			G L40CW Auslauf	
65 Watt	1500mm				G L6586 Auslauf



T12 Zündstreifen Ø38mm für starterlosen Betrieb			LF 640/33	LF 830 /31	LF 840 /21
			weiss (Standard)	warmton (3-Banden)	weiss (3-Banden)
TLM 20 Watt RS	590mm	G TLM2033 Auslauf	G TLM2083** Auslauf	G TLM2084 Auslauf	
TLM 40 Watt RS	1200mm	G TLM4033 Auslauf	G TLM4083 Auslauf	G TLM4084 Auslauf	
TLM 65 Watt RS	1500mm	G TLM6533 Auslauf	G	G TLM6584** Auslauf	



Ø 38mm

T12 TL-X EX-Röhre Ø38mm für klassische Ex-Leuchten 1 Stift Sockel FA6			TL-X Fa6 LF640
			Art.Nr.
TLX - 20W/640 Fa6		G TLX2033 Auslauf	
TLX - 40W/640 Fa6		G TLX4033 Auslauf	
TLX - 65W/640 Fa6		G TLX6533 Auslauf	



T8 Leuchte BLB Schwarzlicht, m.Netzstecker			18 Watt 635X35X60	36 W 1245X35X60
			einfache Kunststoffleuchte mit integriertem Starter, Slim-Design. Ohne Schalter	
			Art.Nr.	Art.Nr.
klassische Schwarzlichtröhre			günstige T8 Röhre BLB leicht austauschbar - intensiver Schwarzlichteffekt	
Leuchte Schwarzlicht BLB			LSB18SW	LSB36SW



LED Leuchte BLB mit fest verbauten UV-LEDs 120°			60 cm 11W 630X33X35	120cm 18W 1200X33X35
			anschlussfertig mit Netzstecker. Energiesparende Leuchte	
LED -Leuchte Schwarzlicht BLB			LSB6011SW	LSB1218SW



Stableuchte T8 (T5)			T8 134cm 36W	T5 105cm 20W
230V mit Stecker und Schalter			Lang	lang
IP20 für Innen, nicht dimmbar			Art.Nr.	Art.Nr.
Leuchtstab blau	blue	134 LST135BL* VE=6		
Leuchtstab rot	red	134 LST135RT* VE=6		
Leuchtstab grün	green	134 LST135GR* VE=6	105 LST105GR* VE=6	
Leuchtstab gelb	yellow	134 LST135GE* VE=6	105 LST105GE* VE=6	
Leuchtstab orange	amber	134 LST135OR* VE=6		
Leuchtstab violett	purple	134 LST135Vi* VE=6	105 LST105Vi* VE=6	
Leuchtstab Schwarzlicht	BLB	134 LST135SW* VE=6		
Leuchtstab Tageslicht	6400K	134 LST135WS* VE=6	105 LST105WS* VE=6	

* nur in VE = 6 Stück -



Sonderfarben/ farbige Leuchtstoffröhren

AUSLAUF - Restbestände

siehe unter www.illi.eu -> Artikelsuche



Ø 16mm

T5 Farbige		Rot /15	Blau /18	Grün /17	Gelb /16
Socket G5	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
14 Watt HE	549mm	TL514RT**	TL514BL	TL514GR**	TL514GE**
21 Watt HE	849mm	TL521RT	TL521BL	TL521GR**	TL521GE**
24 Watt HO	549mm	TL524RT**	TL524BL**	TL524GR**	TL524GE**
28 Watt HE	1149mm	TL528RT**	TL528BL	TL528GR**	TL528GE**
35 Watt HE	1449mm	TL535RT**	TL535BL	TL535GR**	TL535GE**
39 Watt HO	849mm	TL539RT**	TL539BL	TL539GR**	TL539GE**
49 Watt HO	1449mm	TL549RT	TL549BL**	TL549GR**	TL549GE**
54 Watt HO	1149mm	TL554RT**	TL554BL	TL554GR**	TL554GE**
80 Watt HO	1449mm	TL580RT**	TL580BL**	TL580GR**	TL580GE**

** nur bei Verpackungseinheit: 25 Stück. Bei Anbruch verminderter Rabatt

org. Philips T8 Farbige		intensivere Farben			
		Rot 15	Blau 18	Grün 17	Gelb 16
18 Watt Philips	590mm	L18PRT	L18PBL	L18PGR	L18PGE
36 Watt Philips	1200mm	L36PRT	L36PBL	L36PGR	L36PGE
58 Watt Philips	1500mm	L58PRT	L58PBL	L58PGR	L58PGE

Ø 26mm



ohne UV- oder Blauanteile (>500nm). Für Druckindustrie, Chipfertigung, Lackfertigung (mit speziellem UV- Schutzschlauch überzogen. Sonderfertigung nur bei VE=25 Stück

Gelb/ Yellow Special T5 HE G5		14 W/016 549mm	21 W/016 849mm	28 W/016 1149mm	35 W/016 1449mm
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
T5 HE Yellow Special			TL52162** MOQ=25	TL52862** MOQ=25	TL53562** MOQ=25
T5 HO G5		24 W/016 549mm	49 W/016 1449mm	54 W/016 1149mm	80 W/016 1449mm
T5 HO Yellow Special		TL52462** MOQ=25	TL54962** MOQ=25	TL55462** MOQ=25	

T8/TL G13		18 W/016 590mm	36 W/016 1200mm	58 W/016 1500mm
T8 G13 Yellow Special		L1862** MOQ=25	L3662** MOQ=25	L5862** MOQ=25

Ø 26mm

** nur bei Verpackungseinheit: 25 Stück. Bei Anbruch verminderter Rabatt



LSR für Lebensmittel		075 Fresh Light	076 Natura	077 Flora
verkaufsfördernde Beleuchtung zur optimalen Warenpräsentation		für Backwaren, Fisch, Obst warme Lichtfarbe 2450K	farbintensivierend f.Fleisch, Räucherfisch. Metzgerei	für Gemüse/Pflanzenwuchs hoher rot + blau Anteil
T5 Ø16mm		EEK G	EEK G	EEK G
14 Watt T5	549mm		TL51476 ** MOQ=25	
21 Watt T5	849mm	TL52175	TL52176	
24 Watt T5 HO	549mm	TL52475** MOQ=25	TL52476 MOQ=25	
28 Watt T5	1149mm	TL52875	TL52876	
35 Watt T5	1449mm	TL53575	TL53576	
39 Watt T5 HO	849mm	TL53975** MOQ=25	TL53976** MOQ=25	
49 Watt T5 HO	1449mm		TL54976	
54 Watt T5 HO	1149mm	TL55475**	TL55476	
80 Watt T5 HO	1449mm		TL58076**	

T8 Ø26mm				
18 Watt T8	590mm	L1875 **	L1876	L1877
30 Watt T8	895mm		L3076	L3077
36 Watt T8	1200mm		L3676	
58 Watt T8	1500mm			



Schwarzlicht Leuchtstoffröhren



Schwarzlicht aktinisch (UV-Anteil) (BL 320-480/ BLB 315-400nm)		BLB 08 Schwarzlicht für Geldscheinprüfer, Disco Materialprüfung max.360nm Art.Nr.	BL 05 /368 Blacklight für Insektenvernichter lockt Lacktrocknung, Lichtpausen Art.Nr.	BL 05 Splitterschutz Fliegen an 320-480nm SPS mit Splitterschutz Art.Nr.
T5 Röhre Sockel G5				
4 Watt T5	135mm	L04SW	L04BL	
6 Watt T5	212mm	L06SW	L0621BL	
8 Watt T5	288mm	L08SW	L08BL	L08BLX ** MOQ 25
8 Watt Philips	288mm	L0808	L0810	
11 Watt T5	212mm		L11BL	L11BLX ** MOQ 25
13 Watt T5	517mm	L13SW	L13BL	
15 Watt T5	288mm		L1529BL	L1529BLX**
28 Watt T5 HE	1149mm	TL528SW		
T8 Röhre Sockel G13				
10 Watt T8	330mm	L10SW	L10BL	
15 Watt T8	436mm	L15SW	L15BL	L15BLX
15 Watt Philips	436mm		L1510P	
18 Watt T8	590mm	L18SW		L18BLX
18 Watt Philips	590mm	L1808	L1810P	
20 Watt T10	580mm		L2058BL	
30 Watt TLDK30	438mm		L30BL	
30 Watt T8	895mm	L30SW	L30XBL	L30XBLX** MOQ 25
36 W TLK Philips	590mm		L3610K	
36 Watt T8	1200mm	L36SW	L3610	
58 Watt T8	1500mm	L58SW		
T12 Röhre Sockel G13				
20 Watt T12	590mm	L20SW	L20BL	L20BLX
40 Watt T12 TLK	590mm		L4059BL	L4059BLX
40 Watt T12	1200mm	L40SW *	L4012BL	L4012BLX
40 Watt Philips	1200mm		L401210	

* nur in VE= 6 Stück lieferbar

** nur in VE= 25 Stück lieferbar

Ø 16mm

Ø 26mm



BL+green

Dual UV/BL + grün für Insektenvernichter 350-370nm + 490-550nm		UV + grün Synergetix ca. 30% verbesserte Anlockwirkung von Insekten (als BL) für Insektenvernichter Art.Nr.	UV+grün Splitterschutz SPS mit Splitterschutz Art.Nr.
T5 Röhre Sockel G5			
15 Watt T5	288mm	L1529GS	
T8 Röhre Sockel G13			
15 Watt T8	436mm	L15GS	L15GSX
18 Watt T8	590mm	L18GS	L18GSX
Ring- Röhre T9 G10q			
22 Watt T9 Ring	Ø216mm	LR22GS	LR22GSSP
CF-S Sparlampe G23			
11 Watt TC-S G23		PLS11GS	PLS11GSX





UVA Bräunungs - Röhren / UV-B Medizin



UVA Bräunungsröhren		80 Watt 1,5m T12 150cm	100 Watt 1,76m T12 176cm	140 Watt 1,5m T12 150cm	160 Watt 1,76m T12 176cm
Philips Cleo Röhren Cleo Performance		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		für Heimsolarien ca. 0,8% UVB, vergleichbar zu LF79			
Performance ohne Reflektor 0,8%	L80CP	L100CP			
Performance R mit Reflektor 0,8%	L80CPR	L100CPR			
Cleo Performance S (SR)		mittlere Bräunungsintensität, ca. 1,0% UVB			
Performance S ohne Reflektor 1,0%	L80CPS	L100CPS			
Performance R mit Reflektor 1,0%	L80CSR	L100CSR			
Cleo Professional (R)		für Sonnenstudios erhöhte Bräunungsintensität, ca. 1,4% UVB			
Professional ohne Reflektor 1,4%		L100PF			
Professional R mit Reflektor 1,4%	L80PFR	L100PFR	L140PFR	L160PFR	
Cleo Professional S/SR/SHR		für Profigeräte/Turbobräuner, hohe Intensität ca. 2,4% UVB			
Professional S ohne Refl. 2,4%		L100PSX			
Professional SR/SHR mit Refl. 2,4%	L80PSXR	L100PSXR	L140PSXR	L160PSXR	
Cleo Advantage N (R)		Profigeräte/Turbobräuner, hohe Intensität kurze Besonnungszeit			
Advantage N ohne Refl. 3,1%		L100ADV			
Advantage R mit Refl. 3,1%	L80ADR	L100ADR		L160ADR	
Ergoline Bräunungsröhren Super Power /Turbo Power					
Super Power N ohne Refl. 1%	L80EPN	L100EPN			
Super Power R mit Refl. 0,8%	L80EPR	L100EPR		L160EPR	
Turbo Power R mit Refl. 1,5%			L140ETR	L160ETR	
High Power XXL mit Refl. 2,3%		L100EXR		L160EXR	
Ergoline Trend 0,3 R		für Bestrahlungsstärke nach neuer Norm 0,3 W/m² (bei Umrüstung Messung erforderlich)			
Trend E7 mit Refl. ca. 0,4%		L100ET7		L160ET7	
Trend E6 mit Refl. ca. 0,7%		L100ET6		L160ETR6	
Trend E1/E2 mit Refl. ca. 0,8%		L100ET2		L160ET1	

Achtung!! Bräunungs-Röhren haben einen hohen Anteil von UV-A und (geringen) Anteil UV-B Strahlung zusätzlich zum sichtbaren Licht. Immer alle Röhren und Starter im Gerät auf die gleiche Ausführung tauschen, damit sich die Besonnungszeiten nicht ändern. Unbedingt die Warnvorschriften und Besonnungszeiten der Hersteller je nach Hauttyp beachten. Falsche oder zu lange Anwendung kann zu Verbrennungen, Sonnenbrand und Hautschäden führen. Netzhaut vor Strahlung schützen.

UVB / medizinische Anwendung



UV-B - Röhren		T5 UV- B ø 16m	T8 UV- B ø 26mm	T12 UV- B ø 38mm
Warnhinweise beachten schädlich für Augen und Haut !!		Anwendung: medizinisch oder biologische/chemische Prozesse. Psoriasis, Neurodermitis etc. Ozonfrei. Spektrum: 275-365nm (***) Lichtfarbe 01 Schmalband UVB 306-315nm)		
	Länge	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
4 Watt G4T5 UVB	135mm	L04UVB		
8 Watt G8T5 UVB	288mm	L08UVB		
15 Watt G15T8 UVB	437mm		L15UVB	
20 Watt TL20W/12	590mm			L20UVB
40 Watt TL40W/12	1200mm			L40UVB
100 W R17d TL100/12	1760mm			L10012 290-315nm
100 W R17d TL100/01	1760mm			L10001 305-315nm



UVA / Bräunung / Materialprüfung



UVA- Hochdruck Brenner		HPA R7s/RX7s	HPA mit 2 Litzen	GY9,5 einseitig gesockelt
z.B. für Gesichtsbräuner, Härtung		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
UV Brenner z.B. Isolde		UV - Strahlung !! Warnhinweise auf Lampen und Gerät beachten		
HPA 400 S	18X118	HPA400S		HPA400SE
HPA 400/30 S	18X104	HPA403S		
HPA 400/30 SD	14X104	HPA403SD		
HPA 400/30 SDC	14 X 98		HPA403SDC	
Swift 250/500W SD	14X104	HPA500SD		
HPA 400-600 Flexpower	18X104	HPA600S		
HPA 1200 S	29X139		HPA1200S	
HPA 2020 S 1900W	28X185		HPA2020S	
Hereaus NewColors				
OH N 24/50E 240-500W	109			OHN2450
OH N 30/50E 300-500W	109			OHN3050
OH N 400	106	OHN400S		
OH N 500	106/110	OHN500S	OHN500L	
OH N 800	115/129	OHN800S		OHN800E
OH N 1000	137		OHN1000L	
weitere lieferbar Typen		Ariane, Bermuda, Ergoline, Bermuda auf Anfrage		




UV Brenner (z.B. Druckerei)		HPM Reprographie		HOK beidseitig SK32		HOK SE einseitig	
für graphische Anwendungen		Type	Maße	Type	Maße	Type	Maße
UV-Brenner		HPM12	22X98mm	HOK20/100	24X254mm	HOK4/120	16X110mm
UV-Brenner	44446	HPM13	27X147mm	HOK20/120	24X288mm		
UV-Brenner				HOK35/120	24X428mm		
UV-Brenner		HPM15	35X197mm	HOK65/120	24X717mm	HOK80/120	24X880mm
UV-Brenner		HPM17	30X175mm	HOK80/120	24X880mm	HOK140/80	24X1486mm
UV-Brenner		HPM20	27X236mm	HOK140/80	24X1486mm		
UV-Brenner		HPM25C	5000W	HOK140/120	24X1486mm		

- UV - Lampen für Druckereien aller Art

z.B. Theimer, IST, Agfa, Heraeus etc. lieferbar
Bitte genaue Type anfragen

UVA Reflektor		E27
R125 E27 (Mischlicht 230V)		
Ultravitalox 230V 300W	127x185	R13300UV a.Anfr.

für techn. Anwendungen - Trocknung von Kunststoff/ Kleber, Sonnensimulation



UV Reißprüfung		E26 Medium Skirted Base	E30 Admedium Skirted Base
PAR38 (Quecksilberdampf)			
	Maße	Entladungslampe zur Reißprüfung von Metallen /Motoren etc.	
HR100 PSP PAR38	122x126	HR100MS	HR100PSP



DUV MPXL UV		DUV35
Gasentladungslampe Trocknung		
DUV35 P32d 85V 35W		DUV35

kann nur mit geeignetem Vorschaltgerät/Drossel betrieben werden. UV Licht Warnhinweise beachten!



Speziallampen UVC Entkeimung



UV-C (TUV) / UV-B Spezialröhren

Warnhinweise beachten
schädlich für Augen und Haut !!

UV- C/TUV Pin beidseitig

Entkeimung, Löschung v. Eproms,
biologische/chemische Prozesse.
Ozonfrei. Spektrum: 253,7nm

UV- C/TUV 4 Pin einseitig

Entkeimung, Löschung v. Eproms,
biologische/chemische Prozesse.
Ozonfrei. Spektrum: 253,7nm

Rohr T5 Ø 16mm	Länge	Art.Nr.	Länge	Art.Nr.
	2 Stifte beidseitig Sockel G5		4 Stifte Sockel SE einseitig G10q	
4 Watt G4T5	135mm	L04UVC		
6 Watt G6T5	212mm	L06UVC	220mm	L06UVC4 Sondertyp
8 Watt G8T5	288mm	L08UVC	295mm	L08UVC4 Sondertyp
11 Watt G11T5	212mm	L11UVC	244mm	L11UVC4
11 Watt TUVN11			220mm	L11UVC422 Sondertyp
16 Watt G16T5	288mm	L16UVC	320mm	L16UVC4
25 Watt G25T5			549mm	L25UVC4

Rohr T8 Ø 26mm	Länge	Art.Nr.	Länge	Art.Nr.
	2 Stifte beidseitig Sockel G13		4 Stifte Sockel SE einseitig Ø 29mm	
15 Watt (TUV15)	437mm	L15UVC		
18 Watt (TUV18 F17)	590mm	L18UVC		
25 Watt G25T8UVC	437mm	L25UVC	460mm	L26UVC4 Sondertyp
30 Watt (TUV30)	895mm	L30UVC	920mm	L30UVC4 Sondertyp
36 Watt (TUV36)	1200mm	L36UVC	1220mm	L36UVC4 Sondertyp
55 Watt TUV55 HO	895mm	L55UVC	920mm	L55UVC4 Sondertyp
58 Watt (G58 T8)	1500mm	L58UVC		
75 Watt TUV75 HO	1200mm	L75UVC	1220mm	L75UVC4 Sondertyp
95 Watt TUV95 HO	1500mm	L95UVC		

Rohr T12 Ø 38mm	Länge	Art.Nr.	MOQ
115Watt TUV115 VHO	1200mm	L115UVC	3



Rohr T5 Ø 16mm	Länge	Art.Nr.	Länge	Art.Nr.
	1 Stift beidseitig 1 PIN (Fa8)		4 Stifte Sockel SE einseitig Ø 18mm	
40 Watt TUV36T5 HE	845mm	L35UVC	845mm	L35UVC4
75 Watt TUV36T5 HO			845mm	L74UVC4
75 Watt TUV64T5 HE	1554mm	L76UVC	1555mm	L76UVC4
140 Watt TUV64T5 HO			1555mm	L145UVC4

TUV Amalgam XPT T5	Länge	Art.Nr.	Länge	Art.Nr.
	1 Stift beidseitig 1 PIN (Fa8)		4 Stifte Sockel SE einseitig Ø 19mm	
130 Watt TUV130XPT SE			842mm	L130UVC4
180 Watt TUV180XPT SE			1032mm	L180UVC4
200 Watt TUV200XPT SE			1147mm	L200UVC4

T8 Splitterschutz Ø 26mm	Länge	Art.Nr.	MOQ	
	2 Stifte beidseitig Sockel G13 SPS			
15 Watt (TUV15 SPS)	437mm	L15UVXX		mit Splitterschutz
30 Watt (TUV30 SPS)	895mm	L30UVXX		bei Einsatz
36 Watt (TUV36 SPS)	1200mm	L36UVXX		in Lebensmittelproduktion
55 Watt TUV55 HO SPS	895mm	L55UVXX	MOQ=25	Sonderfertigungen auf Anfrage

CF Sparlampe 230V 3-U	
Röhre E27 48x182mm	Betrieb direkt an 230VAC ohne Vorschaltgerät
15 W 230V E27 PL 3U	182mm M2715UVC



UV Strahlung - gefährlich für Augen und Haut. Warnhinweise und Anleitung beachten